



Fest- und Loslager für ungedämmte Rohrleitungen mit stufenloser Seitenverstellung	
Werkstoff:	S235JR, feuerverzinkt
Anschlussprofil: ModularSteel 120 oder ModularSteel 80	

Rundstahlbügelhalterung für ModularSteel 120

DN 15 - DN 175

Artikel-Nr. Festlager	Artikel-Nr. Loslager	Für Rohre mit äußerem Durchm.	DN	L	B	X	Verstellbereich	Gewicht [kg]
STB-RSBZ-022-R-F	STB-RSBLZ-022-R-F	- 21,3	15	100	82	35	± 30	0,66
STB-RSBZ-027-R-F	STB-RSBLZ-027-R-F	25,0 - 26,9	20	100	82	35		0,67
STB-RSBZ-034-R-F	STB-RSBLZ-034-R-F	30,0 - 33,7	25	100	82	35		0,69
STB-RSBZ-043-R-F	STB-RSBLZ-043-R-F	38,0 - 42,4	32	100	82	35		0,70
STB-RSBZ-049-R-F	STB-RSBLZ-049-R-F	44,5 - 48,3	40	100	82	35		0,70
STB-RSBZ-061-R-F	STB-RSBLZ-061-R-F	57,0 - 60,3	50	140	82	35		0,97
STB-RSBZ-077-R-F	STB-RSBLZ-077-R-F	70,0 - 76,1	65	140	82	35		1,00
STB-RSBZ-089-R-F	STB-RSBLZ-089-R-F	84,0 - 88,9	80	140	82	35		1,03
STB-RSBZ-115-R-F	STB-RSBLZ-115-R-F	101,6 - 114,3	100	260	92	45		2,56
STB-RSBZ-140-R-F	STB-RSBLZ-140-R-F	133,0 - 139,7	125	260	92	45		2,63
STB-RSBZ-169-R-F	STB-RSBLZ-169-R-F	159,0 - 168,3	150	260	92	45		2,72
STB-RSBZ-194-R-F	STB-RSBLZ-194-R-F	- 193,7	175	260	92	45		2,82

Rundstahlbügelhalterung für ModularSteel 80

DN 15 - DN 175

Artikel-Nr. Festlager	Artikel-Nr. Loslager	Für Rohre mit äußerem Durchm.	DN	L	B	X	Verstellbereich	Gewicht [kg]
STL-RSBZ-022-R-F	STL-RSBLZ-022-R-F	- 21,3	15	100	82	35	± 17,5	0,63
STL-RSBZ-027-R-F	STL-RSBLZ-027-R-F	25,0 - 26,9	20	100	82	35		0,64
STL-RSBZ-034-R-F	STL-RSBLZ-034-R-F	30,0 - 33,7	25	100	82	35		0,66
STL-RSBZ-043-R-F	STL-RSBLZ-043-R-F	38,0 - 42,4	32	100	82	35		0,67
STL-RSBZ-049-R-F	STL-RSBLZ-049-R-F	44,5 - 48,3	40	100	82	35		0,68
STL-RSBZ-061-R-F	STL-RSBLZ-061-R-F	57,0 - 60,3	50	140	82	35		0,94
STL-RSBZ-077-R-F	STL-RSBLZ-077-R-F	70,0 - 76,1	65	140	82	35		0,97
STL-RSBZ-089-R-F	STL-RSBLZ-089-R-F	84,0 - 88,9	80	140	82	35		1,00
STL-RSBZ-115-R-F	STL-RSBLZ-115-R-F	101,6 - 114,3	100	260	92	45		2,47
STL-RSBZ-140-R-F	STL-RSBLZ-140-R-F	133,0 - 139,7	125	260	92	45		2,54
STL-RSBZ-169-R-F	STL-RSBLZ-169-R-F	159,0 - 168,3	150	260	92	45		2,63
STL-RSBZ-194-R-F	STL-RSBLZ-194-R-F	- 193,7	175	260	92	45		2,73