

**Fest- und Loslager für ungedämmte Rohrleitungen mit stufenloser Seitenverstellung****Werkstoff:** Z-Profil: S235JR, feuerverzinkt

Rundstahlbügel A4 / Platte: PA 2 mm

Anschlussprofil: ModularSteel 120 oder ModularSteel 80**VA-Rundstahlbügelhalterung für ModularSteel 120**

DN 15 - DN 175

Artikel-Nr. Festlager	Artikel-Nr. Loslager	Für Rohre mit äußerem Durchm.	DN	L	B	X	Verstellbereich	Gewicht [kg]
STB-RSBZ-022-RF-V	STB-RSBLZ-022-RF-V	- 21,3	15	100	82	35	± 30	0,68
STB-RSBZ-027-RF-V	STB-RSBLZ-027-RF-V	25,0 - 26,9	20	100	82	35		0,69
STB-RSBZ-034-RF-V	STB-RSBLZ-034-RF-V	30,0 - 33,7	25	100	82	35		0,71
STB-RSBZ-043-RF-V	STB-RSBLZ-043-RF-V	38,0 - 42,4	32	100	82	35		0,72
STB-RSBZ-049-RF-V	STB-RSBLZ-049-RF-V	44,5 - 48,3	40	100	82	35		0,73
STB-RSBZ-061-RF-V	STB-RSBLZ-061-RF-V	57,0 - 60,3	50	140	82	35		1,00
STB-RSBZ-077-RF-V	STB-RSBLZ-077-RF-V	70,0 - 76,1	65	140	82	35		1,03
STB-RSBZ-089-RF-V	STB-RSBLZ-089-RF-V	84,0 - 88,9	80	140	82	35		1,06
STB-RSBZ-115-RF-V	STB-RSBLZ-115-RF-V	101,6 - 114,3	100	260	92	45		2,61
STB-RSBZ-140-RF-V	STB-RSBLZ-140-RF-V	133,0 - 139,7	125	260	92	45		2,68
STB-RSBZ-169-RF-V	STB-RSBLZ-169-RF-V	159,0 - 168,3	150	260	92	45		2,77
STB-RSBZ-194-RF-V	STB-RSBLZ-194-RF-V	- 193,7	175	260	92	45		2,87

VA-Rundstahlbügelhalterung für ModularSteel 80

DN 15 - DN 175

Artikel-Nr. Festlager	Artikel-Nr. Loslager	Für Rohre mit äußerem Durchm.	DN	L	B	X	Verstellbereich	Gewicht [kg]
STL-RSBZ-022-RF-V	STL-RSBLZ-022-RF-V	- 21,3	15	100	82	35	± 17,5	0,67
STL-RSBZ-027-RF-V	STL-RSBLZ-027-RF-V	25,0 - 26,9	20	100	82	35		0,68
STL-RSBZ-034-RF-V	STL-RSBLZ-034-RF-V	30,0 - 33,7	25	100	82	35		0,70
STL-RSBZ-043-RF-V	STL-RSBLZ-043-RF-V	38,0 - 42,4	32	100	82	35		0,71
STL-RSBZ-049-RF-V	STL-RSBLZ-049-RF-V	44,5 - 48,3	40	100	82	35		0,72
STL-RSBZ-061-RF-V	STL-RSBLZ-061-RF-V	57,0 - 60,3	50	140	82	35		0,97
STL-RSBZ-077-RF-V	STL-RSBLZ-077-RF-V	70,0 - 76,1	65	140	82	35		1,00
STL-RSBZ-089-RF-V	STL-RSBLZ-089-RF-V	84,0 - 88,9	80	140	82	35		1,03
STL-RSBZ-115-RF-V	STL-RSBLZ-115-RF-V	101,6 - 114,3	100	260	92	45		2,52
STL-RSBZ-140-RF-V	STL-RSBLZ-140-RF-V	133,0 - 139,7	125	260	92	45		2,59
STL-RSBZ-169-RF-V	STL-RSBLZ-169-RF-V	159,0 - 168,3	150	260	92	45		2,68
STL-RSBZ-194-RF-V	STL-RSBLZ-194-RF-V	- 193,7	175	260	92	45		2,78