



Höhe / Typ	$h_{min}$ [mm]	$h_{max}$ [mm]
1	85	150
2	120	180
3	170	230

für Klemmsystem PFPS, \*\*  
Führung am Rohrlager verschweißt  
siehe Katalog 3

<b>Werkstoff:</b>	<b>S235JR</b> DIN EN 10025-2, Einsatztemperatur bis <b>300°C</b>
<b>Ausführung:</b>	feuerverzinkt
komplett mit Verschraubungen 8.8 / 8 feuerverzinkt (DIN EN ISO 898)	

**Gleitlager, höhenverstellbar, Typ GLVC**  
**Festpunkt, höhenverstellbar, Typ FLVC**

DN 250 - DN 800

Artikel-Nr. Gleitlager	Artikel-Nr. Festpunkt	DN	Rohr- durchm.	Fuß- breite B	Verstell- bereich BOP min / max	Verstell- bereich MOP min / max	Belastungen in [kN] * bei 80°C			Gewicht [kg] *
							$F_x$	$F_y$	$F_z$	
GLVC-273/1-R-B3	FLVC-273/1-R-B3	250	273,0	304	85 - 130	222 - 267	4,9	2,6	16,3	22,5
GLVC-324/1-R-B3	FLVC-324/1-R-B3	300	323,9	304	85 - 130	247 - 292	5,0	2,9	16,7	23,5
GLVC-356/1-R-B3	FLVC-356/1-R-B3	350	355,6	304	85 - 130	263 - 308	4,6	2,9	16,3	24,9
GLVC-407/1-R-B3	FLVC-407/1-R-B3	400	406,4	354	95 - 145	299 - 349	6,1	4,7	24,7	33,3
GLVC-457/1-R-B3	FLVC-457/1-R-B3	450	457,0	354	95 - 145	324 - 374	5,6	4,8	24,2	34,6
GLVC-508/1-R-B3	FLVC-508/1-R-B3	500	508,0	354	95 - 145	349 - 399	5,3	5,0	24,7	36,6
GLVC-609/1-R-B3	FLVC-609/1-R-B3	600	610,0	354	100 - 150	405 - 455	3,9	4,5	20,9	40,0
GLVC-711/1-R-B3	FLVC-711/1-R-B3	700	711,0	354	100 - 150	456 - 506	3,8	5,0	22,4	43,6
GLVC-812/1-R-B3	FLVC-812/1-R-B3	800	813,0	354	100 - 150	507 - 557	3,5	5,3	22,8	47,0
GLVC-273/2-R-B3	FLVC-273/2-R-B3	250	273,0	314	120 - 180	257 - 317	4,4	2,1	16,3	24,3
GLVC-324/2-R-B3	FLVC-324/2-R-B3	300	323,9	314	120 - 180	282 - 342	4,2	2,4	16,7	25,5
GLVC-356/2-R-B3	FLVC-356/2-R-B3	350	355,6	314	120 - 180	298 - 358	3,9	2,4	16,3	26,7
GLVC-407/2-R-B3	FLVC-407/2-R-B3	400	406,4	364	120 - 180	324 - 384	5,2	3,9	24,7	34,9
GLVC-457/2-R-B3	FLVC-457/2-R-B3	450	457,0	364	120 - 180	349 - 409	4,7	4,1	24,2	36,2
GLVC-508/2-R-B3	FLVC-508/2-R-B3	500	508,0	364	120 - 180	374 - 434	4,5	4,3	24,7	38,4
GLVC-609/2-R-B3	FLVC-609/2-R-B3	600	610,0	364	120 - 180	425 - 485	3,5	3,9	20,9	41,8
GLVC-711/2-R-B3	FLVC-711/2-R-B3	700	711,0	364	120 - 180	476 - 536	3,4	4,5	22,4	45,4
GLVC-812/2-R-B3	FLVC-812/2-R-B3	800	813,0	364	120 - 180	527 - 587	3,1	4,7	22,8	48,8
GLVC-273/3-R-B3	FLVC-273/3-R-B3	250	273,0	314	170 - 230	307 - 367	3,8	1,8	16,3	31,3
GLVC-324/3-R-B3	FLVC-324/3-R-B3	300	323,9	314	170 - 230	332 - 392	3,6	2,1	16,7	32,5
GLVC-356/3-R-B3	FLVC-356/3-R-B3	350	355,6	314	170 - 230	348 - 408	3,4	2,1	16,3	33,7
GLVC-407/3-R-B3	FLVC-407/3-R-B3	400	406,4	364	170 - 230	374 - 434	4,6	3,5	24,7	42,9
GLVC-457/3-R-B3	FLVC-457/3-R-B3	450	457,0	364	170 - 230	399 - 459	4,2	3,6	24,2	44,2
GLVC-508/3-R-B3	FLVC-508/3-R-B3	500	508,0	364	170 - 230	424 - 484	4,1	3,9	24,7	46,4
GLVC-609/3-R-B3	FLVC-609/3-R-B3	600	610,0	364	170 - 230	475 - 535	3,1	3,6	20,9	49,8
GLVC-711/3-R-B3	FLVC-711/3-R-B3	700	711,0	364	170 - 230	526 - 586	3,1	4,1	22,4	53,4
GLVC-812/3-R-B3	FLVC-812/3-R-B3	800	813,0	364	170 - 230	577 - 637	2,9	4,4	22,8	56,8

\* Belastungen und Gewichte gültig für Gleitlager.  
\*\* Bei Festpunkt mit abweichendem Klemmsystem (Standard M12), Gewindedurchmesser M16 / M20 in Artikelnummer angeben.  
**Bestellbeispiel:** FLVC-407/3/M16-R-B3