Bernecker
Rohrbefestigungstechnik GmbH





Rundstahlbügel Typ RSB

DN 15 - DN 600

Werkstoff:	**S235JR** DIN EN 10025-2, Einsatztemperatur bis **300°C**
Ausführung:	nach DIN 3570 galvanisch verzinkt, Gewinde gerollt
	Muttern DIN ISO 4032 - 8 (DIN EN ISO 898), lose beigelegt

Werkstoff:	**A4 DIN EN 10028-7, Einsatztemperatur bis 400° C**
Ausführung:	nach DIN 3570 Form A (DN 20 - 500), andere Abmessungen angelehnt an DIN 3570
	Gewinde gerollt / geschnitten, ohne Oberflächenbehandlung,
	Muttern DIN ISO 4032 - A4 (ISO 3506-2), lose beigelegt

Für Rohre mit äußerem Durchm.	Nenn-weite	DS	B	L	H	D1 x L1	Gewicht [kg]	**Artikel-Nr.** mit Muttern S235JR	**Artikel-Nr.** mit Muttern A4
- 21,3	15	23	33	44	65	M 10 x 40	0,11	RSB-015-R-Z8Z	RSB-015-V-A4
25,0 - 26,9	20	30	40	45	70	M 10 x 40	0,12	RSB-020-R-Z8Z	RSB-020-V-A4
30,0 - 33,7	25	38	48	47	76	M 10 x 40	0,13	RSB-025-R-Z8Z	RSB-025-V-A4
38,0 - 42,4	32	46	56	53	86	M 10 x 50	0,14	RSB-032-R-Z8Z	RSB-032-V-A4
44,5 - 48,3	40	52	62	56	92	M 10 x 50	0,15	RSB-040-R-Z8Z	RSB-040-V-A4
57,0 - 60,3	50	64	76	65	107	M 12 x 50	0,24	RSB-050-R-Z8Z	RSB-050-V-A4
70,0 - 76,1	65	82	94	72	125	M 12 x 50	0,27	RSB-065-R-Z8Z	RSB-065-V-A4
84,0 - 88,9	80	94	106	79	138	M 12 x 50	0,30	RSB-080-R-Z8Z	RSB-080-V-A4
101,6 - 114,3	100	120	136	95	171	M 16 x 60	0,67	RSB-100-R-Z8Z	RSB-100-V-A4
133,0 - 139,7	125	148	164	101	191	M 16 x 60	0,74	RSB-125-R-Z8Z	RSB-125-V-A
159,0 - 168,3	150	176	192	113	217	M 16 x 60	0,83	RSB-150-R-Z8Z	RSB-150-V-A4
- 193,7	175	202	218	138	249	M 16 x 60	0,93	RSB-175-R-Z8Z	RSB-175-V-A4
205,0 - 219,1	200	228	248	149	283	M 20 x 70	1,66	RSB-200-R-Z8Z	RSB-200-V-A4
267,0 - 273,0	250	282	302	173	334	M 20 x 70	1,94	RSB-250-R-Z8Z	RSB-250-V-A4
306,0 - 323,9	300	332	352	199	385	M 20 x 70	2,20	RSB-300-R-Z8Z	RSB-300-V-A4
355,6 - 368,0	350	378	402	222	435	M 24 x 70	3,55	RSB-350-R-Z8Z	RSB-350-V-A4
406,4 - 419,0	400	428	452	249	487	M 24 x 70	3,94	RSB-400-R-Z8Z	RSB-400-V-A4
- 457,0	450	476	500	280	542	M 24 x 70	4,28	RSB-450-R-Z8Z	RSB-450-V-A4
508,0 - 521,0	500	530	554	300	585	M 24 x 70	4,70	RSB-500-R-Z8Z	RSB-500-V-A4
- 609,0	600	628	652	362	700	M 24 x 70	5,45	RSB-600-R-Z8Z	RSB-600-V-A4

Hinweise: Rundstahlbügel mit Muttern, unmontiert.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Copyright © Bernecker 2017