



**Rohrschellen Typ RB**

DN 15 - DN 800

<b>Werkstoff:</b> S235JR DIN EN 10025-2, Einsatztemperatur bis 300°C
<b>Ausführung:</b> nach DIN 3567 Form B (DN 20 - 500), andere Abmessungen angelehnt an DIN 3567, roh, zum Teil mit abgerundeten Enden, durch längere Schrauben ist Schraubensicherung möglich, Schrauben und Muttern nach DIN ISO 4017/ 4032 - 8.8 / 8 feuerverzinkt (DIN EN ISO 898)

Rohr- durchm.	B x S	A	C	F	R	E	d	Schrauben- abmessung „lang“	Artikel-Nr. Schellen ohne Verschraubung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr. Schellen mit langer Verschraubung	Gewicht mit Schr. [kg]
21,3	30 x 5	56	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-022-R	0,30	RB-022-R-4FL	0,44
25,0	30 x 5	62	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-025-R	0,32	RB-025-R-4FL	0,46
26,9	30 x 5	66	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-027-R	0,33	RB-027-R-4FL	0,47
30,0	30 x 5	68	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-030-R	0,34	RB-030-R-4FL	0,48
33,7	30 x 5	72	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-034-R	0,35	RB-034-R-4FL	0,49
38,0	30 x 5	76	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-038-R	0,37	RB-038-R-4FL	0,51
42,4	30 x 5	82	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-043-R	0,38	RB-043-R-4FL	0,52
44,5	30 x 5	84	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-045-R	0,39	RB-045-R-4FL	0,53
48,3	30 x 5	88	15	7	10	46	11,5	10 x 40	RB-049-R	0,41	RB-049-R-4FL	0,55
57,0	40 x 6	104	18	9	12	54	14,0	12 x 50	RB-057-R	0,77	RB-057-R-4FL	0,98
60,3	40 x 6	108	18	9	12	54	14,0	12 x 50	RB-061-R	0,78	RB-061-R-4FL	0,99
76,1	40 x 6	122	18	9	12	54	14,0	12 x 50	RB-077-R	0,86	RB-077-R-4FL	1,07
88,9	40 x 6	136	18	9	12	54	14,0	12 x 50	RB-089-R	0,95	RB-089-R-4FL	1,16
108,0	50 x 8	172	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-108-R	2,03	RB-108-R-4FL	2,50
114,3	50 x 8	178	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-115-R	2,07	RB-115-R-4FL	2,54
133,0	50 x 8	196	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-133-R	2,20	RB-133-R-4FL	2,67
139,7	50 x 8	204	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-140-R	2,26	RB-140-R-4FL	2,73
159,0	50 x 8	222	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-159-R	2,40	RB-159-R-4FL	2,87
168,3	50 x 8	232	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-169-R	2,52	RB-169-R-4FL	2,99
193,7	50 x 8	258	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-194-R	2,82	RB-194-R-4FL	3,29
219,1	50 x 8	284	24	11	16	70	18,0	16 x 65	RB-220-R	3,09	RB-220-R-4FL	3,56
267,0	60 x 8	342	30	14	16	86	23,0	20 x 70	RB-267-R	4,45	RB-267-R-4FL	5,29
273,0	60 x 8	348	30	14	16	86	23,0	20 x 70	RB-273-R	4,52	RB-273-R-4FL	5,36
323,9	60 x 8	398	30	14	16	86	23,0	20 x 70	RB-324-R	5,11	RB-324-R-4FL	5,95
355,6	60 x 8	432	30	14	16	86	23,0	20 x 70	RB-356-R	5,72	RB-356-R-4FL	6,56
368,0	60 x 8	444	30	14	16	86	23,0	20 x 70	RB-368-R	6,00	RB-368-R-4FL	6,84
406,4	70 x 10	498	36	18	20	104	27,0	24 x 90	RB-407-R	9,63	RB-407-R-4FL	11,2
419,0	70 x 10	510	36	18	20	104	27,0	24 x 90	RB-419-R	9,80	RB-419-R-4FL	11,3
457,0	70 x 10	550	36	18	20	104	27,0	24 x 90	RB-457-R	10,7	RB-457-R-4FL	12,2
508,0	70 x 10	600	36	18	20	104	27,0	24 x 90	RB-508-R	11,4	RB-508-R-4FL	12,9
521,0	70 x 10	614	36	18	20	104	27,0	24 x 90	RB-521-R	11,6	RB-521-R-4FL	13,1
559,0	90 x 15	690	45	25	30	104	33,0	30 x 120	RB-559-R	23,5	RB-559-R-4FL	26,7
610,0	90 x 15	740	45	25	30	104	33,0	30 x 120	RB-610-R	25,5	RB-610-R-4FL	28,7
711,0	90 x 15	850	45	25	30	104	33,0	30 x 120	RB-711-R	28,0	RB-711-R-4FL	31,2
813,0	90 x 15	950	45	25	30	104	33,0	30 x 120	RB-813-R	32,5	RB-813-R-4FL	35,7

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage.