





### Rohrschellen Typ RM

Für höhere Belastungen

DN 50 - DN 1200

<b>Werkstoff:</b> 16Mo3 DIN EN 10028-2, Einsatztemperatur bis 450°C
<b>Ausführung:</b> roh, durch längere Schrauben ist Schraubensicherung möglich, Schrauben und Muttern DIN ISO 4017 / 4032 GA / KG warmfest (DIN 267-13)

Rohr- durchm.	B x S	A	C	F	R	d	Schrauben- abmessung „lang“	Hängende Belast. [kN] 350° C	Artikel-Nr. Schellen ohne Verschraubung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr. Schellen mit langer Verschraubung	Gewicht mit Schr. [kg]
57,0	40 x 8	110	25	12	16	18,0	16 x 65	10,9	RM-057-M	0,85	RM-057-M-GAL	1,16
60,3	40 x 8	120	25	12	16	18,0	16 x 65	9,8	RM-061-M	0,90	RM-061-M-GAL	1,21
76,1	40 x 8	140	25	12	16	18,0	16 x 65	8,0	RM-077-M	1,00	RM-077-M-GAL	1,31
88,9	40 x 8	150	25	12	16	18,0	16 x 65	7,3	RM-089-M	1,20	RM-089-M-GAL	1,51
108,0	50 x 10	180	35	15	20	23,0	20 x 70	13,8	RM-108-M	2,30	RM-108-M-GAL	2,86
114,3	50 x 10	190	35	15	20	23,0	20 x 70	12,6	RM-115-M	2,40	RM-115-M-GAL	2,96
133,0	60 x 10	210	35	15	20	23,0	20 x 70	13,7	RM-133-M	3,00	RM-133-M-GAL	3,56
139,7	60 x 10	220	35	15	20	23,0	20 x 70	12,8	RM-140-M	3,20	RM-140-M-GAL	3,76
159,0	60 x 10	240	35	15	20	23,0	20 x 70	11,5	RM-159-M	3,50	RM-159-M-GAL	4,06
168,3	70 x 10	250	35	15	20	23,0	20 x 70	12,8	RM-169-M	4,20	RM-169-M-GAL	4,76
193,7	70 x 15	300	40	20	30	27,0	24 x 90	24,7	RM-194-M	7,50	RM-194-M-GAL	8,51
219,1	70 x 15	320	40	20	30	27,0	24 x 90	24,1	RM-220-M	8,00	RM-220-M-GAL	9,01
267,0	80 x 15	370	40	20	30	27,0	24 x 90	23,6	RM-267-M	10,5	RM-267-M-GAL	11,5
273,0	90 x 15	380	40	20	30	27,0	24 x 90	25,4	RM-273-M	12,0	RM-273-M-GAL	13,0
323,9	90 x 15	430	40	20	30	27,0	24 x 90	22,5	RM-324-M	14,0	RM-324-M-GAL	15,0
355,6	100 x 15	470	40	20	30	27,0	24 x 90	22,3	RM-356-M	16,5	RM-356-M-GAL	17,5
368,0	100 x 15	480	40	20	30	27,0	24 x 90	22,1	RM-368-M	17,0	RM-368-M-GAL	18,0
406,4	130 x 20	550	50	25	40	33,0	30 x 120	45,4	RM-407-M	33,5	RM-407-M-GAL	35,6
419,0	140 x 20	570	50	25	40	33,0	30 x 120	45,6	RM-419-M	37,0	RM-419-M-GAL	39,1
457,0	140 x 20	600	50	25	40	33,0	30 x 120	40,0	RM-457-M	40,0	RM-457-M-GAL	42,1
508,0	150 x 20	660	50	25	40	33,0	30 x 120	42,9	RM-508-M	46,5	RM-508-M-GAL	48,6
521,0	150 x 20	680	50	25	40	33,0	30 x 120	35,0	RM-521-M	47,5	RM-521-M-GAL	49,6
610,0	150 x 20	760	50	25	40	33,0	30 x 120	33,0	RM-610-M	55,2	RM-610-M-GAL	57,3
711,0	150 x 20	860	50	25	40	33,0	30 x 120	30,2	RM-711-M	62,9	RM-711-M-GAL	65,0
813,0	150 x 20	960	50	25	40	33,0	30 x 120	27,8	RM-813-M	70,6	RM-813-M-GAL	72,7
914,0	150 x 20	1060	50	25	40	33,0	30 x 120	28,9	RM-914-M	78,3	RM-914-M-GAL	80,4
1016,0	150 x 20	1160	50	25	40	33,0	30 x 120	26,3	RM-1016-M	86,0	RM-1016-M-GAL	88,1
1220,0	150 x 20	1370	50	25	40	33,0	30 x 120	23,7	RM-1220-M	101,0	RM-1220-M-GAL	103,1

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage.

